

Flood Light Model

FLHB Series



Flood & High Bay Led Light

Luminarias Led de alta eficiencia para ser colocadas como reflectores de iluminación para niveles altos. Por su certificación IP65 puede ser utilizado en exteriores.

Especificaciones del Producto

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

- Estilo propio y moderno, sin sujetadores expuestos
- La excelente eficiencia de iluminación provee ahorros significativos de energía
- Encendido Instantáneo, no parpadean, sin zumbido
- Temperatura de color disponible en 4000K, 5000K & 6000K
- Vida útil de 50,000 horas
- Certificación IP65
- Norma RoHS - Libre de Mercurio y Plomo

Aplicaciones:

- Iluminación de arquitecturas
- Iluminación de áreas en general
- Iluminación de estadios
- Iluminación de Seguridad

Eficiencia: 120 lm/w.

Temperatura de Operación: -20 a 40C (-4 a 104F)
Temperatura de Color: 4000K, 5000K & 6000K
Índice de Reproducción Cromática (CRI): >70

Sistema Eléctrico:

Todos los componentes con certificación UL
Voltaje de entrada: 100-277 VAC
Consumo de Energía: 300W, 500W & 1,000W
Factor de Potencia > 0.9
Distorsión Armónica de Electricidad (THD) < 20%

Construcción/Acabo:

- Laminado del cuerpo de acero en frío con troquel calibre 22

Garantía:

Garantía 5 años limitada



Modelo	Temperatura de Color	Watt	Serie de la Luminaria	Angulo
FL	50	300	FLHB	60
	40- 4000K 50- 5000K 60- 6000K	300-300W 500-500W 1000-1000w	FLHB- Flood Light & High Bay	25 - 25° 45 - 45° 60 - 60° 90 - 90°
		100 - 100°		



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. El rendimiento actual puede variar como resultado del usuario final, medio ambiente y aplicación.