

TUBO 240 36W

LOD-T8FT36W-4000K (FA8)

LOD-T8FT36W-5000K (FA8)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Las lámparas T8 proveen una iluminación excepcional para áreas como oficinas, hoteles, cuartos de reuniones, escuelas y comercio.

Pantalla opalina de policarbonato. Driver integrado de alta duración.

CARACTERISTICAS

- Voltaje operación 110V-277V
- Bajo mantenimiento
- Sin Mercurio
- Reciclable



FICHA TECNICA

Especificación	Detalles	
Modelo	LOD-T8FT36W-4000K (FA8)	LOD-T8FT36W-5000K (FA8)
Watts	36W	36W
Lumens	4,300LM	4,300LM
Eficiencia	119.44LM/W	119.44LM/W
CRI	80	80
Promedio de vida	50,000 horas	50,000 horas
Temperatura	4,000K	5,000K
Equivalente	72W - 80W	72W - 80W
Atenuable	No	No
Protección IP	IP 40	IP 40
Angulo de apertura	120	120
Voltaje de entrada	AC 110-277V	AC 110-277V
Factor de potencia	0.92	0.92
Cuerpo	Aluminio	Aluminio
Pantalla	Opalino	Opalino
Tipo de base	FA8	FA8
Dimensiones	96"	96"
Certificación	UL, FCC, CE RoHS, TUV, ISO9001	UL, FCC, CE RoHS, TUV, ISO9001
Temperatura de operación	-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)	-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
Aplicación	Interior	Interior
Garantía	5 años limitada	5 años limitada

