

TUBO SHATTERPROOF 120 17W

LOD-GDMT84F-17W40KF YM

LOD-GDMT84F-17W50KF YM

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Tubo con cristal a prueba de impactos, puede ser utilizado en hoteles, salas de conferencia, escuelas, supermercados, hospitales, la industria y comercio, y lugares en los que se requiera iluminación de larga duración y flujo luminoso abundante.

CARACTERISTICAS

- Tipo B conexión por un solo lado o por ambos.
- Plug & Play modo compatible con o sin balastro tipo A y B.
- Cristal a prueba de impactos.
- Bajo mantenimiento.
- Sin mercurio, libre de plomo.
- No UV.



BALASTROS COMPATIBLES

Para la lista de balastros compatibles, por favor consulte a su asesor.

FICHA TECNICA

Especificación	Detalles	
Modelo	LOD-GDMT84F-17W40KD	LOD-GDMT84F-17W50KD
Watts	17W	
Lumens	2,300LM	2,300LM
Eficiencia	136LM/W	136LM/W
CRI	80	80
Promedio de vida	50,000	50,000
Temperatura	4,000K	5,000K
Equivalente	36W	36W
Atenuable	No	No
Angulo de luz	270	270
IP	IP40	IP40
Voltaje de entrada	AC110-277V	AC110-277V
Factor de potencia	0.9	0.9
Cuerpo	Cristal	Cristal
Pantalla	Opalina	Opalina
Tipo de base	G13	G13
Dimensiones	48"	48"
Certificación	DLC, UL, FCC, CE RoHS, TUV, ISO9001	DLC, UL, FCC, CE RoHS, TUV, ISO9001
Temperatura de operación	-20°C a 50°C	-20°C a 50°C
Aplicación	Interior	Interior
Garantía	5 años limitada	5 años limitada

